

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH CIĄGNIKA ROLNICZEGO

CIĄGNIK ROLNICZY MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

- fabrycznie nowy
- wyposażony w czterocylindrowy silnik wysokoprężny wyposażony w turbosprężarkę spełniający wymagania ekologiczne minimum euro IV, o mocy znamionowej min. 115 KM mierzonej wg. normy ECE R24
- wyposażony w system hydrauliki o minimalnej wydajności 100 l/min przy ciśnieniu roboczym 190 bar,
- wyposażony w przekładnię posiadającą minimum w 16/16 biegi z liczbą biegów pod obciążeniem minimum 4 , oraz automatyką przełożeń i elektrohydraulicznym rewersem,
- wyposażony w przedni napęd osi,
- wyposażony w pneumatyczny układ hamulcowy 2 i 1 obwodowy,
- wyposażony w WOM tylny załączany hydraulicznie z min. trzema zakresami obrotów
- wyposażony w podnośnik tylny o udźwigu minimum 5500 kg,
- wyposażony w TUZ przedni o minimalnym udźwigu 2800 kg,
- wyposażony w amortyzację przedniej osi – oddzielne amortyzowanie kół
- wyposażony w zbiornik paliwa min. 180 l
- amortyzacja kabiny kierowcy, ogrzewanie oraz klimatyzacja, fotel amortyzowany pneumatycznie, siedzisko pasażera, regulowana kierownica
- wyposażony w system lokalizacji GPS oraz sondę pomiaru zużycia paliwa z abonamentem na okres 1 roku
- Dostawca zapewnia szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej.
- Dostawca zapewnia okres gwarancji na okres 1 roku