

## **OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

### **CIĄGNIK ROLNICZY MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:**

- fabrycznie nowy
- wyposażony w czterocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności min. 4500 cm<sup>3</sup>, wyposażony w turbosprężarkę spełniający wymagania ekologiczne minimum euro IV, o mocy znamionowej min. 70 kW mierzonej wg. normy ECE R120
- masa ciągnika bez obciążenia min. 4600 kg
- wyposażony w system hydrauliki o minimalnej wydajności 100 l/min przy ciśnieniu roboczym 190 bar,
- wyposażony w przekładnię posiadającą minimum w 16/16 biegi z liczbą biegów pod obciążeniem minimum 4 , oraz automatyką przełożeń i elektrohydraulicznym rewersem,
- wyposażony w przedni napęd osi,
- wyposażony w pneumatyczny układ hamulcowy 2 i 1 obwodowy,
- wyposażony w WOM tylny załączany hydraulicznie z min. trzema zakresami obrotów
- wyposażony w podnośnik tylny o udźwigu minimum 4500 kg,
- wyposażony w TUZ przedni o minimalnym udźwigu 2800 kg,
- wyposażony w amortyzację przedniej osi – oddzielne amortyzowanie kół
- wyposażony w zbiornik paliwa min. 140 l
- ogrzewanie oraz klimatyzacja, fotel amortyzowany pneumatycznie, siedzisko pasażera, regulowana kierownica
- Belka (cienka) ze światłami ostrzegawczymi stroboskopowymi LEDowymi ze sterownikiem
- wyposażony w system lokalizacji GPS oraz sondę pomiaru zużycia paliwa z abonamentem na okres 1 roku
- Dostawca zapewnia szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej.
- Dostawca zapewnia okres gwarancji na okres 1 roku